



EPA'04



Motor

Cummins ISM 370 HP@2100 RPM; 1450LP@1200 RPM

Opciones

PACCAR MX-13 de 405 HP hasta 500 HP

Cummins ISM de 350 HP hasta 410 HP

Cummins ISX de 450 HP hasta 550 HP

Equipo Motor

Maza de abanico Horton 2 velocidades.

Radiador de 1,330 pulg.² área frontal.

Alternador PACCAR 160 Amp

Arrancador PACCAR de 12 V

Baterías PACCAR libres de mantenimiento 12 voltios.

Sistema de escape horizontal sencillo.

Opciones

Filtros separadores agua/combustible PACCAR y DAVCO.

Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades.

Flechas Meritor RPL25 libras de mantenimiento.

Embrague Eaton 15.5"; 1,650 LP

Sistema de embrague hidráulico asistido por aire.

Aceite sintético en transmisión y ejes.

Opciones

Opción Fuller

Fuller 10, 13 y 18 velocidades; Manuales y Automatizadas.

Opciones de equipo

Embragues "SOLO" hasta 2050 LP

Toma de fuerza trasera (REPTO).

Flechas Spicer SPL-250 de mantenimiento extendido.

Flechas cardán serie 1810.

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 13.2K lb

Frenos Bendix con ABS.

Muelles de sección variable; 13.2K lb

Paquete de Mazas Conmet Preset Plus.

Dirección hidráulica Sheppard HD94 13.2K lbs

Opciones para eje delantero

Meritor y Dana: 12K a 20K lb

Opciones de equipo

Frenos Meritor Q Plus

Dirección hidráulica TRW THP60 13.2K lb

Suspensión Delantera de Aire AG130 de 13.2K lbs

Eje Trasero y Equipo.

Meritor MT40-14X4 40K lbs

Frenos Bendix con ABS.

Suspensión neumática Kenworth AG400 40K lbs

Paquete de Mazas Conmet Preset Plus.

Opciones para eje trasero

Dana: 40K a 52K lb

Meritor: 40K a 52K lb

Opción suspensión mecánica

Hendrickson y Chalmers: 40K a 52K lb

Opción Suspensión neumática

Kenworth y Hendrickson: 40K a 52K lb

Neway: 46K a 52K lb

Opciones de Equipo

Frenos Meritor

Sistema de frenos ABS 6S/6M opcional con ATC (Control Automático de Tracción) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad).

Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas.

Bridgestone M726EL, 11R24.5, 16 capas.

Ruedas de acero Accuride 50409 24.5"x 8.25"

Opciones

Bridgestone, Goodyear y Michelin: 22.5" y 24.5" de 14, 16 y 20 capas.

Ruedas de aluminio Kenworth® 7 y 10 Rayos.

Ruedas de acero Accuride.

Tanques de Combustible

(1) 378 litros bajo cabina lado derecho con tapón.

Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro.

Capacidades: 212, 284, 378, 454, 511, 568 y 670 litros.

Tapón para tanques con llave.

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"

Resistencia a la cedencia: 120,000 psi

Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb

Defensa de 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio con faros neblineros.

Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo.

Soporte de loderas Fleetline de acero.

Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8" y 11-5/8" x 3/8"

Resistencia a la cedencia: 120,000 psi

Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb y 2,572,000 in-lb

Defensa de acero y aluminio.

Insertos parciales y totales.

Sujetadores huck en bastidor.

Quinta rueda Holland y Jost (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento).

Gancho pinzote para movimientos en patios.

Ganchos pinzotes hasta 90K lb de arrastre.

Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo.

Capó integral aerodinámico de metton de 5 piezas.

Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción.

Puertas Daylite® para amplia visibilidad.

Viseras de interiores de conductor y pasajero.

Elevadores eléctricos en ambos lados.

Tablero de instrumentos de fácil acceso con 8 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite, voltímetro, presión de aire primario y secundario.

Tapicería Vantage en cabina.

MODELO T880

Espejos retrovisores Kenworth® aerodinámicos con calefacción y con controles en puerta.

Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho.

Asientos de tela en dos tonos, con respaldos altos.

Asiento de operador neumático.

Pantalla Multifuncional Kenworth®.

Preparación para gestión de flotas.

Luces de cortesía en ambas puertas.

Opciones

Capó integral aerodinámico corto.

Dormitorio de 52" (Mid-Roof y High-Roof) con suspensión neumática en cabina o dormitorio.

Columna de dirección abatible/telescópica.

Aire acondicionado en dormitorio.

Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios.

Luces de lectura en cabina y dormitorios.

Radio Kenworth® AM/FM/WB/CD/USB/Bluetooth.

Radio de banda civil COBRA.

Volante con controles electrónicos Smartwheel®.

Hasta 12 indicadores opcionales.

Sistema interactivo NavPlus®.

Espejos convexos montados en capó.

Litera opcional en dormitorio 52"

Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52").

Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52").

Control remoto para seguros de puerta.

Sistema de protección Rolltek en asientos.

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos.

Luces marcadoras LED incrustadas en cabina.

Luces direccionales en guardafangos tipo LED.

(2) Luces traseras de alto y retroceso tipo LED.

Alarma de reversa audible.

Luces encendidas de día.

Opciones

Luces encendidas de día.

Sistema Neumático

Secador de aire Bendix AD-IS con calefacción.

Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire.

Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático.

Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor.

Opciones

Válvula de drenado automático.

Hosetenna cromado.

Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio.

Secador AD-IS con purga extendida.

Equipo Especial

((2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC.

Triángulos reflectores de seguridad.

Gato hidráulico de 20 toneladas.

Rueda de refacción de acero.

Maneral y dado para ruedas.

Pintura

DuPont Imron Elite bicapa.

Amplia variedad de colores y diseños exclusivos Kenworth®.

Pintura de bastidor según especificaciones del cliente.

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

DIMENSIONES T880

