



EPA'04



Motor

Cummins ISM 370HP@2100RPM; 1450lp@1200 RPM

Opciones

PACCAR MX-13 de 405HP hasta 485HP
Cummins ISM de 350 HP hasta 410HP
Cummins ISX de 450 HP hasta 500HP

Equipo Motor

Maza de ventilador Horton 2 Velocidades
Radiador de 1,330 pulg.2 área frontal
Sistema de escape horizontal sencillo
Arrancador PACCAR de 12 voltios
Alternador PACCAR 160 amps
Baterías PACCAR libres de mantenimiento, 12 voltios

Opciones

Filtros separadores agua/combustible PACCAR y DAVCO

Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades
Embrague Eaton 15.5"; 1,650 LP
Flechas cardan serie 1810
Sistema de embrague hidráulico
Aceite sintético en transmisión y ejes

Opciones

Fuller 10, 13 y 18 velocidades; Manuales y Automatizadas
Embrague "SOLO" hasta 2,050 lp
Toma de fuerza trasera (REPTO)
Flechas Spicer SPL-250 de mantenimiento extendido
Flechas Meritor RPL25 libre de mantenimiento

Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 13.2Klbs
Frenos con ABS Bendix
Muelles de sección variable; 13,200 lbs
Dirección hidráulica TRW THP60
Mazas Conmet Preset Plus

Opciones

Meritor y Dana: 12K a 20K lbs
Frenos Meritor
Paquete de frenos LMS Dana-Spicer
Dirección hidráulica Sheppard
Suspensión de aire delantera AG130 de 13,200 lbs.

Eje Trasero y Equipo.

Meritor MT40-14X4 40K lbs
Frenos con ABS Bendix
Suspensión neumática Kenworth AG400 40,000 lbs
Mazas Conmet Preset Plus

Opciones

Meritor y Dana: 40K a 52K lbs
Frenos Meritor
Sistema de frenos ABS 6S/6M opcional con ATC (Control Automático de Tracción) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)

Opciones: Suspensiones

Neumáticas:
Kenworth y Hendrickson: 40K a 52K lbs
Neway: 46K a 52K lbs
Mecánicas:
Hendrickson y Chalmers: 40K a 52K lbs

Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas
Bridgestone M726EL, 11R24.5 16, capas
Ruedas de acero Accuride 24.5"x 8.25"

Opciones

Bridgestone y Michelin: 22.5" y 24.5" de 14, 16, y 20 capas
Ruedas de aluminio KW 7 y 10 rayos
Ruedas de acero Accuride

Tanques de Combustible

(1) 378 litros bajo cabina lado derecho con tapón

Opciones

Tanques de aluminio de 22", 24.5" y 28.5" de diámetro
Capacidades: 212, 284, 378, 454, 511, 568 y 670 litros
Tapones para tanque con llave

Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8"x5/16"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb
Defensa de 3 piezas: aluminio y fibra de vidrio con faros neblineros
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo
Soporte de loderas fleetline de acero

Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8" y 11-5/8" x 3/8"
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb
Defensa de acero y aluminio
Insertos parciales y totales en bastidor
Sujetadores huck en bastidor
Gancho pinzote para movimientos en patios
Quinta rueda Holland y Jost
Tipos: Deslizantes, compensadoras, fijas y/o libres de mantenimiento
Ganchos pinzotes hasta 90,000 lbs. de arrastre

Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo
Capó integral aerodinámico de metton de 5 piezas
Aire acondicionado y calefactor en cabina
Puertas Daylite® de amplia visibilidad
Viseras de interiores de conductor y pasajero
Elevadores de ventanas eléctricas
Tablero de instrumentos de fácil acceso.
Indicadores: velocímetro, tacómetro, temperatura de agua del motor, presión de aceite del motor, voltaje, presión de aire y nivel de combustible

MODELO T880

Espejos retrovisores aerodinámicos KW con controles en puerta
Espejo convexo de seguridad en puerta del lado derecho
Asientos de tela en dos tonos, con respaldos altos
Asiento de operador neumático
Tapicería Vantage en cabina
Luces de cortesía en ambas puertas
Pantalla Multifuncional Kenworth en tablero central
Preparación eléctrica para sistema de administración de flotas

Opciones

Dormitorio de 52" (Mid-Roof y High-Roof)
Con suspensión neumática en cabina o dormitorio
Capó integral aerodinámico corto (T800SH)
Aire acondicionado en dormitorio
Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios
Luces de lectura en cabina y dormitorios
Radio AM/FM/CD/Bluetooth Kenworth
Radio de banda civil COBRA
Sistema de navegación NavPlus
Volante con controles electrónicos "Smartwheel"
Columna de dirección abatible/telescópica
Espejos convexos montados en capó
Litera opcional en dormitorio 52"
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")
Sistema de alerta de desvío de carril
Control remoto para seguros de puerta
Sistema de protección Rolltek en asientos

Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina
Luces direccionales en guardafangos tipo LED

(2) Luces traseras de alto y retroceso tipo LED
Alarma de reversa audible
Luces encendidas de día

Sistema Neumático.

Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire
Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático
Secador de aire Bendix AD-IS
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

Opciones

Válvula de drenado automático
Hosetenna cromado
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio
Secador AD-IS con purga extendida

Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC
Triángulos reflectores de seguridad
Gato hidráulico de 20 toneladas
Rueda de refacción de acero
Maneral y dado para ruedas

Pintura

DuPont Imron Elite bicapa
Amplia variedad de colores exclusivos Kenworth
Pintura en bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican Tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

